

TANQUE RETRACTILADOR **MODELO AI 440** (**AUTOMÁTICO DE INMERSIÓN**)



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR SUMERGIDA



FUNCIONAMIENTO :

El producto entra automáticamente desde una cinta externa. Se sumerge por el tiempo programado y sale automáticamente por cinta y rampa de rodillos

CARACTERISTICAS

Construido en acero inox. AISI 304
Certificación CE
Cuadro eléctrico para colgar en la pared o en el propio tanque
Deposito de agua de 200 a 240 litros
Tiempo de inmersión regulable
Ruedas para fácil traslado
Pista de rodillos de salida
Cinta motorizada

MEDIDAS INTERIORES

1040x550 mm

PESO

400 Kg. Aprox.

AGUA

Presión de trabajo 2-6 Bar

VERSIÓN VAPOR

VAPOR

Diámetro tubo de entrada mínimo 3/4"
Presión de trabajo 2-4 Bar
Consumo de 70-120 Kg/h

AIRE COMPRIMIDO

Presión 4-8 Bar
Consumo 50 l / Minuto

ELECTRICIDAD

Voltaje 400V
Fases 3P+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima 4 Kw

VERSIÓN ELÉCTRICA

ELECTRICIDAD

Voltaje 400V
Fases 3P+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima 27-40 Kw según equipamiento