



CARACTERISTICAS OPCIONALES

CARACTERISTICAS OPCIONALES

- * PANTALLA DE MANDO ORIENTABLE
- * INDICADOR DE EMPALME DE FILM SUPERIOR
- * INDICADOR DEL FINAL DE FILM SUPERIOR
- * INDICADOR DEL FINAL DE FILM INFEROR
- * INDICADOR DE ROTURA DE RETALES
- * CONEXIÓN VÍA INTERNET CONTROL REMOTO
- * PROGRAMA DE LIMPIEZA CIERRE DE HORMAS
- * FOTOCÉLULA DE CENTRADO DE IMAGEN EN ENVASE
- * ADAPTACIÓN PARA SKIN
- * ADAPTACIÓN PARA FILM RETRACTIL
- * INYECCIÓN DE GAS DIRECTO AL ENVASE POR CANULAS INYECTORAS
- * PLACA DE SOLDADURA LISA COMPATIBLE A CUALQUIER FORMATO
- * CINTA DE SALIDA DE ENVASES MOTORIZADA Y REGULABLE EN ALTURA
- * ESTACION PRECALENTAMIENTO ANTES DEL FORMADO
- * HORMA AYUDA MECÁNICA PARA FORMADO CON ESPESOR UNIFORME
- * TERMOFORMADO POR VACÍO
- * TERMOFORMADO POR AIRE COMPRIMIDO + VACÍO
- * TROQUEL EUROSLOT EN LOS ENVASES QUE SE DETERMINE
- * MICROCORTE EN CORTES TRANSVERSALES QUE SE DETERMINE
- * AUTOENGRASE
- * DECANTADOR DE LÍQUIDOS ANTES DE BOMBAS
- * ALTURA ESPECIAL DE TERMOFORMADO HASTA 200 mm
- * POSIBILIDAD DE UN SEGUNDO AVANCE EN LA MISMA MAQUINA
- * ZONA DE CARGA CON APOYOS A LO LARGO PARA ENVASES PESADOS
- * CANTOS REDONDEADOS A ENVASES DE FILM RIGIDO
- * ELEVACIÓN DOBLE COLUMNA EN GRANDES AVANCES
- * CHASIS FRACCIONABLE POR SEGMENTOS
- * ADAPTACIÓN A CADENA 5/8"
- * ESTACIÓN DE DOBLE SELLADO
- * CADENAS DE ARRASTRE EN FILM SUPERIOR
- * ELEVACIÓN DE HORMA PARA FILM RETRACTIL
- * ABREFACIL SKIN
- * CARRO EXTRACTOR DE GRANDES HORMAS
- * REFRIGERADOR DE AGUA PARA CIRCUITO 2500 Kcal/h
- * SOPORTE DISPENSADOR BOBINAS JUMBO