



**характеристика:**

- КОРПУС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304.
- ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .
- ВАКУУМИРОВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ, ПО%ИЛИ ВСЁ ВМЕСТЕ.
- ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОМ УПАКОВОК ПО ВРЕМЕНИ ИЛИ ПО%.
- ВОЗМОЖНОСТЬ 1 УПАКОВКУ НА . 1/2 GN.
- ВОЗМОЖНОСТЬ 2 УПАКОВКИ НА . 1/4 GN.
- ВОЗМОЖНОСТЬ 3 УПАКОВКИ НА .1/8 GN.
- ДВА МОТОРА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РУЛОННОЙ ПЛЁНКИ .
- ВЫБОР ТЕРМО -ФОРМЫ .
- ПОДГОН НИЖНЕЙ ТЕРМО- ФОРМЫ (ПОДУШКА) ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКИ.
- ПРОДВИЖЕНИЕ ПЛЁНКИ ПО- ШАГОВОЕ ИЛИ ПО МАРКИРОВКИ РУЛОНА.
- ТОЛКАЮЩИЕ ТРУБКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЗАКРЕПЛЕННЫ С ЦЕПЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ УПАКОВОК .
- МОЩНОСТЬ : 6 Кват ... (8 Кват для серии V).