

TECSELOR, S. L.  
 Polígono Industrial de Lorca, Buzón 180  
 Avda. Manuel Mtnez. Barea, Parc. M7/M14  
 30817 Lorca - Murcia -  
 Oficina Telf. - 968 476 368  
 Fax. - 968 109 204  
 Servicio Técnico.- 678 424 587  
 Correo electrónico: frimaq@frimaq.com




TERMOSELLADORA  
 MODELO MAXI-V  
 CON BOMBA DE VACIO  
 CON CORTE AUTOMÁTICO


CON ENROLLADOR DE RETALES




VISTA TRASERA



MOLDE 1 GN  
 €



MOLDE 1/2 GN  
 €




MOLDE 1/4 GN  
 €



MOLDE 1/8 GN  
 €

SIN ENROLLADOR DE RETALES



BOMBA OXIGENO  
 25T

ABIERTA  
 1700mm

CERRADA  
 1090mm



CARACTERISTICAS:

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Placa y vacuómetro digital.
- Vacío por porcentaje y tiempo o ambos.
- Inyección de gas por porcentaje y tiempo de sobre gas.
- Control de temperatura por sonda.
- Bajada campana automática.
- Bomba de vacío Busch de 25 m<sup>3</sup>/h
- Capacidad para 1 barqueta 1 GN.
- Capacidad para 2 barquetas 1/2 GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 6 barquetas 1/6 GN.
- Capacidad para 8 barquetas 1/8 GN.
- O el modelo que elija el cliente.
- Ancho de film 430mm.
- Corte del film sobrante de la barqueta.
- Trifásica 380v. 3P+N+T
- Potencia 5000 W.
- Rendimiento Aprox. 80 ciclos/h.  
 (incluido tiempo de carga y descarga)
- **Conectada a red de aire comprimido del cliente**

MAQUINA SIN ENROLLADOR DE RETALES  €

CADA MOLDE  €

ENROLLADOR AUTOMATICO DE RETALES  €

BOMBA OXIGENO  €

WWW.FRIMAQ.COM  
 N° REG. IND.: 30/29439

TECSELOR, S. L.  
 Polígono Industrial de Lorca, Buzón 180  
 Avda. Manuel Mtnez. Barea, Parc. M7/M14  
 30817 Lorca - Murcia -  
 Oficina Telf. - 968 476 368  
 Fax. - 968 109 204  
 Servicio Técnico.- 678 424 587  
 Correo electrónico: frimaq@frimaq.com  
 Correo electrónico: frimaq\_maquinaria@yahoo.es



OPCIÓN PARA TODOS LOS MOLDES

ANILLOS SUSTITUIBLES PARA  
 LA ADAPTACIÓN DE  
 BANDEJAS DE CUALQUIER  
 FABRICANTE.