

CE ТЕРМОВАКУУМНАЯ СВАРОЧНАЯ МАШИНА. МОДЕЛЬ: МИНИ 2 V ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ. с полной резкой плёнки.



на заказ:
бесшумный
компрессор



на заказ:
вакуум- мотор
(кислородный)




на заказ:
сборщик остатков
плёнки



форма: 1/2 GN

€



форма: 1/4 GN

€




форма: 1/8 GN

€



ХАРАКТЕРИСТИКА:

- КОРПУС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ AISI 304.
- ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .
- ВАКУУМИРОВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ ПО % ИЛИ ВСЁ ВМЕСТЕ.
- ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОМ УПАКОВОК ПО % И ПО ВРЕМЕНИ.
- КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ .
- РУЧНОЕ ОПУСКАНИЕ КРЫШКИ
- ВАКУУМ-МОТОР - Busch . 25 м3/ч
- ВОЗМОЖНОСТЬ НА ОДНУ УПАКОВКУ 1 GN.
- ВОЗМОЖНОСТЬ НА ДВЕ УПАКОВКИ 1/2 GN.
- ВОЗМОЖНОСТЬ НА ЧЕТЫРЕ УПАКОВКИ 1/4 GN.
- ВОЗМОЖНОСТЬ НА ШЕСТЬ УПАКОВОК 1/6 GN.
- ВОЗМОЖНОСТЬ НА ВОСЕМЬ УПАКОВОК 1/8 GN.
- ВОЗМОЖНОСТЬ НА ВЫБОР КЛИЕНТА(РАЗМЕР УПАКОВКИ).
- ШИРИНА РУЛОНА 430mm.
- НОЖИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИШНЕЙ ПЛЁНКИ ОТ УПАКОВКИ
- СЕТЬ 380 Вольт
- МОЩНОСТЬ 5000 Вт.



- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 80 ЦИК/ч (С РАЗГРУЗКОЙ И ПОГРУЗКОЙ).
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПРЕССОРУ ВОЗДУХА.

максимальная область сварных швов

