

TERMOSELLADORA
MODELO MINI 2 V VACUUM GAS
CON CORTE AUTOMÁTICO


Opción
Compresor
silencioso



Opción
Bomba
oxígeno




Opción
Enrollador
retales



MOLD 1/2 GN

€



MOLD 1/4 GN

€



MOLD 1/8 GN

€



CARACTERISTICAS:

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Placa y vacuómetro digital.
- Vacío por porcentaje y tiempo o ambos.
- Inyección de gas por porcentaje y tiempo de sobre gas.
- Control de temperatura por sonda.
- Bajada campana manual.
- Bomba de vacío Busch de 25 m3 /h
- Capacidad para 1 barqueta 1 GN.
- Capacidad para 2 barquetas 1/2 GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 6 barquetas 1/6 GN.
- Capacidad para 8 barquetas 1/8 GN.
- O el modelo que elija el cliente.
- Ancho de film 430mm.
- Corte de la barqueta de forma independiente.
- Trifásica 380v. 3P+N+T
- Potencia 5000 W.



- Rendimiento Aprox. 80 ciclos/h. (incluido tiempo de carga y descarga)
- Conectada a red de aire comprimido.

